



| Profil Section XPZ/3VX | | | | Profil Section XPA | | Profil Sect. XPB/5VX | | Profil Section XPC |
|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| Richtlänge Datum length ISO (mm) | Riemenbez. USA Standard (Zoll inch) | Richtlänge Datum length ISO (mm) | Riemenbez. USA Standard (Zoll inch) | Richtlänge Datum length ISO (mm) | Richtlänge Datum length ISO (mm) | Richtlänge Datum length ISO (mm) | Riemenbez. USA Standard (Zoll inch) | Richtlänge Datum length ISO (mm) |
| BM BQ = 25 Stück pieces | | | | BM BQ = 25 St. pieces | | BM BQ = 10 Stück pieces | | BM BQ = 10 Stück pieces |
| 587 | | 1262 | 3VX 500 | 707 | 1700 | 1250 | | 2000 |
| 612 | | 1287 | | 732 | 1750 | 1320 | | 2120 |
| 630 | 3VX 250 | 1312 | | 757 | 1757 | 1400 | | 2240 |
| 637 | | 1320 | | 782 | 1800 | 1500 | | |
| 662 | | 1337 | 3VX 530 | 800 | 1882 | 1600 | | |
| 670 | 3VX 265 | 1362 | | 807 | 1900 | 1700 | | |
| 687 | | 1387 | | 832 | 2000 | 1800 | | |
| 710 | 3VX 280 | 1400 | | 850 | 2120 | 1850 | | |
| 730 | | 1412 | 3VX 560 | 857 | 2240 | 1900 | 5VX 750 | |
| 737 | | 1437 | | 882 | | 2000 | | |
| 750 | | 1462 | | 900 | BM BQ = 10 St. pieces | 2020• | 5VX 800 | |
| 762 | 3VX 300 | 1487 | | 907 | | 2120 | | |
| 772 | | 1500 | | 932 | 2360 | 2150• | 5VX 850 | |
| 787 | | 1512 | | 950 | 2500 | 2240 | | |
| 800 | 3VX 315 | 1537 | | 957 | 2650 | 2280• | 5VX 900 | |
| 812 | | 1562 | | 982 | 2800 | 2360 | | |
| 825 | | 1587 | | 1000 | 3000 | 2400• | 5VX 950 | |
| 837 | | 1600 | 3VX 630 | 1007 | | 2500 | | |
| 850 | 3VX 335 | 1612 | | 1030 | 3150 | 2650 | | |
| 862 | | 1662 | | 1060 | 3350 | 2680• | 5VX 1060 | |
| 875 | | 1700 | 3VX 670 | 1082 | | 2800 | | |
| 887 | | 1750 | | 1107 | | 2840• | 5VX 1120 | |
| 900 | 3VX 355 | 1762 | | 1120 | | 3000 | | |
| 912 | | 1800 | 3VX 710 | 1132 | | 3150 | | |
| 925 | | 1850 | | 1157 | | 3350 | 5VX 1320 | |
| 937 | | 1900 | 3VX 750 | 1180 | | 3550 | 5VX 1400 | |
| 950 | 3VX 375 | 1950 | | 1207 | | | | |
| 962 | | 2000 | | 1232 | | | | |
| 987 | | 2120 | | 1250 | | | | |
| 1000 | | 2150• | 3VX 850 | 1257 | | | | |
| 1012 | 3VX 400 | 2240 | | 1272 | | | | |
| 1037 | | | | 1282 | | | | |
| 1060 | | | | 1307 | | | | |
| 1077 | 3VX 425 | BM BQ = 10 Stück pieces | | 1320 | | | | |
| 1087 | | | | 1332 | | | | |
| 1112 | | 2360 | | 1357 | | | | |
| 1120 | | 2500 | | 1382 | | | | |
| 1137 | 3VX 450 | 2540• | 3VX 1000 | 1400 | | | | |
| 1162 | | 2650 | | 1432 | | | | |
| 1180 | | 2690• | 3VX 1060 | 1450 | | | | |
| 1187 | | 2800 | | 1457 | | | | |
| 1202 | 3VX 475 | 2840• | 3VX 1120 | 1482 | | | | |
| 1212 | | 3000 | 3VX 1180 | 1500 | | | | |
| 1237 | | 3150 | | 1507 | | | | |
| 1250 | | 3350 | 3VX 1320 | 1532 | | | | |
| | | 3550 | 3VX 1400 | 1557 | | | | |
| | | | | 1582 | | | | |
| | | | | 1600 | | | | |
| | | | | 1607 | | | | |
| | | | | 1632 | | | | |
| XPZ/3VX = austauschbare Abmessungen <i>compatible dimensions</i> (nicht innerhalb eines Riemenatzes kombinierbar Belts made as the SPZ or SPB equivalents of 3V or 5V should not be combined into sets with belts made as 3V or 5V to RMA/MPTA) | | | | | | XPB/5VX = austauschbare Abmessungen <i>compatible dimensions</i> (nicht innerhalb eines Riemenatzes kombinierbar Belts made as the SPZ or SPB equivalents of 3V or 5V should not be combined into sets with belts made as 3V or 5V to RMA/MPTA) | | |
| Gewicht Belt weight: ≈ 0,065 kg/m | | | | Gewicht Belt weight: ≈ 0,096 kg/m | | Gewicht Belt weight: ≈ 0,183 kg/m | | Gewicht Belt weight: ≈ 0,340 kg/m |

Alle Keilriemen der Ausführung Optibelt Super TX M=S können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereinigt werden.
 Optibelt Super TX M=S wedge belts of the same length can be used in matched sets, without the need for re-measuring and matching.



3VX/9NX



5VX/15NX

| Profil Section 3VX/9NX | | Profil Section 5VX/15NX | |
|---|---|---|---|
| Riemenbezeichnung Belt number (Zoll inch) | Riemenbezeichnung Metric reference (Außenlänge Effective outside length mm) | Riemenbezeichnung Belt number (Zoll inch) | Riemenbezeichnung Metric reference (Außenlänge Effective outside length mm) |
| BM BQ = 25 Stück pieces | | BM BQ = 10 Stück pieces | |
| 3VX 250 | 635 | 5VX 500 | 1270 |
| 3VX 265 | 673 | 5VX 530 | 1346 |
| 3VX 280 | 711 | 5VX 560 | 1422 |
| 3VX 300 | 762 | 5VX 600 | 1524 |
| 3VX 315 | 800 | 5VX 630 | 1600 |
| 3VX 335 | 851 | 5VX 670 | 1702 |
| 3VX 355 | 902 | 5VX 710 | 1803 |
| 3VX 375 | 952 | 5VX 750 | 1905 |
| 3VX 400 | 1016 | 5VX 800 | 2032 |
| 3VX 425 | 1079 | 5VX 850 | 2159 |
| 3VX 450 | 1143 | 5VX 900 | 2286 |
| 3VX 475 | 1206 | 5VX 950 | 2413 |
| 3VX 500 | 1270 | 5VX 1000 | 2540 |
| 3VX 530 | 1346 | 5VX 1060 | 2692 |
| 3VX 560 | 1422 | 5VX 1120 | 2845 |
| 3VX 600 | 1524 | 5VX 1180 | 2997 |
| 3VX 630 | 1600 | 5VX 1250 | 3175 |
| 3VX 670 | 1702 | 5VX 1320 | 3353 |
| 3VX 710 | 1803 | 5VX 1400 | 3556 |
| 3VX 750 | 1905 | | |
| 3VX 800 | 2032 | | |
| 3VX 850 | 2159 | | |
| 3VX 900 | 2286 | | |
| BM BQ = 10 Stück pieces | | | |
| 3VX 950 | 2413 | | |
| 3VX 1000 | 2540 | | |
| 3VX 1060 | 2692 | | |
| 3VX 1120 | 2845 | | |
| 3VX 1180 | 2997 | | |
| 3VX 1250 | 3175 | | |
| 3VX 1320 | 3353 | | |
| 3VX 1400 | 3556 | | |
| Gewicht Belt weight: ≈ 0,065 kg/m | | Gewicht Belt weight: ≈ 0,183 kg/m | |

Alle Keilriemen der Ausführung Optibelt Super TX M=S können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereinigt werden.
Optibelt Super TX M=S wedge belts of the same length can be used in matched sets, without the need for re-measuring and matching.